

26.30.50.119

Утвержден
АТПН.421457.005-05 ПС-ЛУ

УЗЕЛ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
К-УОС исп. 5

Паспорт
АТПН.421457.005-05 ПС

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов, действующей
технической документацией и признан годным
для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Узел охранной сигнализации К-УОС исп. 5
Обозначение	АТПН.421457.005-05
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»*.

Узел охранной сигнализации К-УОС исп. 5 (далее К-УОС исп. 5, Узел, Изделие) предназначен для:

- приема сигналов от извещателей охранной сигнализации и передачи их в систему сбора и обработки информации;
- приема и преобразования электрической энергии.

Узел К-УОС исп. 5 соответствует требованиям ГОСТ Р 52435-2015 и техническим условиям АТПН.425628.004 ТУ.

2 Технические данные

2.1 Основные технические характеристики узла приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики узла

Наименование параметра	Значение
1 Напряжение питания постоянного тока, В	21-60
2 Мощность, потребляемая узлом (без учёта внешней нагрузки и нагревателя), Вт, не более	3
3 Ток потребления внешней нагрузки, мА, не более	2 выхода по 250
4 Ток потребления нагревателя, А, не более	12
5 Мощность нагрева нагревателя, Вт	90
6 Время технической готовности узла к работе после подачи электропитания, с, не более	5
7 Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм, не более	323 x 300 x 232
8 Масса, кг, не более	6

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

Продолжение таблицы 1.1

Наименование параметра	Значение
9 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP65
10 Средняя наработка на отказ узла в дежурном режиме, ч, не менее	60000
11 Средний срок службы, не менее	10 лет

3 Комплектность

3.1 Узел охранной сигнализации К-УОС исп. 5 АТПН.421457.005-05 - 1 шт.

3.2 Резистор MF-25 - 0,25 - 4,7 кОм $\pm 5\%$ - 6 шт.

3.3 Ключ трехгранный - 1 шт.

3.4 Паспорт АТПН.421457.005-05 ПС.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с узлами должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150-69;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150-69.

4.4 Условия хранения К-УОС в упаковке должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425628.004 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

7.3 Составные части изделия демонтируются.

Стальные детали подлежат сдаче в лом черных металлов. Оставшиеся части - платы с элементами и сборочные единицы утилизируются как твердые отходы в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

04.12.2025 г.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru